

Du béton accessible à tous !

AYMAR
www.aymarsa.es

BÉTON FAST & EASY

En seulement trois étapes

1. Faire le trou
et humidifier



2. Versement du produit



3. Versez l'eau



Sans mélange!



AYMAR

BÉTON FAST & EASY

Le béton Fast & Easy fabriqué par AYMAR S.A. est un béton facile à utiliser, prêt à être utilisé uniquement avec l'ajout d'eau dans la proportion indiquée directement sur le matériau sans mélange avant l'application. Résistance à la compression supérieure à 20 N/mm². Pour un usage non structurel.

**Durcissement ultra-rapide de 5 à 20 minutes.
Convient pour une utilisation en extérieur.**

1. Percer un trou d'environ 3 fois le diamètre du poteau à ancrer et d'une profondeur assurant la stabilité de l'application.

Bien mouiller les parois et le fond du trou avant d'appliquer le produit. Pour un trou de 25x25x20 cm, il faut 1 sac de 25kg.



2. Centrer l'objet à fixer dans le trou et verser le produit jusqu'à environ 1/4 de la profondeur du trou, ajouter de l'eau avec un arrosoir muni d'une pomme de douche jusqu'à saturation, verser le reste du produit et le répartir uniformément dans le trou.

3. Ajoutez le reste de l'eau avec l'arrosoir jusqu'à saturation. Vous disposez d'environ 5 minutes pour corriger la position de l'objet fixe..

La profondeur d'application ne doit pas dépasser 20 cm afin que l'eau versée pénètre dans le béton. Une fois l'application terminée, elle peut être lissée à l'aide d'une truelle. Le matériau commence à durcir 20 minutes après l'application.

Pour les fondations plus importantes telles que le mobilier urbain, les balançoires, les cordes à linge, etc., la taille du trou doit être d'environ 30 cm de chaque côté et de 40 cm de profondeur. Appliquer le produit en deux couches successives de 20 cm, frais sur frais.



Idéal pour la mise en place rapide d'enseignes, de piquets, de poteaux de clôture, de bancs, de mobilier urbain, de cordes à linge, de pergolas, etc.

